

## RGX3000 – RGX7800 AGGREGAATTIMALLISTO



# SUBARU

**Robin Industrial Products**

BENSA-AGGREGAATTI 230V  
POWERED BY  
SUBARU



Photo : RGX7800 60Hz/1;

MOOTTORI	RGX3000	RGX3800	RGX5100	RGX7100	RGX7800
Malli:	EX 17	EX 21	EX 30	EX 35	EX 40
Tyyppi:	4 tahtinen, 1 sylinterinen, OHC, yläpuolisella nokka-akselilla				
Jäähdytysjärjestelmä:	ilma jäähdytteinen				
Max ulostulo:	6,0 Hv	7,0 Hv	9,5 Hv	11,0 Hv	14,0 Hv
Litratilavuus:	169 cm <sup>3</sup>	211 cm <sup>3</sup>	287 cm <sup>3</sup>	404 cm <sup>3</sup>	404 cm <sup>3</sup>
Polttoaine:	Lyijytön 95				
Polttoainesäiliön tilavuus:	16,6 litraa		27,5 litraa		
Käyntiaika (75%):	11,3 tuntia	8,7 tuntia	5,7 tuntia	12,3 tuntia	10,8 tuntia
Käynnistysjärjestelmä:	Narukäynnistys tai vaihtoehtoisesti naru / sähkökäynnistys				
Turvallisuus:	Alhaisesta öljymäärästä pysäytys				

### GENERAATTORI

Valmistaja:	Subarun generaattori
Ulostulo:	230 V harjaton, yksivaiheinen
Generaattorin tyyppi:	2 Napainen
Jännitteen säätö:	AVR (automaattinen jännitteen säätö) tasainen ulostulo
Taajuus:	50 Hz
Varusteet:	2 kpl yksivaih. 16 A schuko
Suojaus:	Automaattisulake

### AGGREGAATIN ARVOT

Max. Ulostulo 3000 kierr.	2,4 kVA	3,2 kVA	4,4 kVA	6,0 kVA	6,7 kVA
Äänitaso (LwA):					
Äänen painetaso @ 7m:					
Mitat P x L x K:	600x420x500	620x450x500	675x510x540	725x530x580	
Paino: käsikäynn. (sähkö)	47 kg	51 (57) kg	67 (77) kg	86 (96) kg	88 (98) kg

### VAKIOVARUSTEET

Runko:	Putkirunko
Muuta:	12 V ulosotto (12-8,3A), Volttimittari